

## CALIBRE ESTUFA PELLETS ELLEDI FUSIÓN 12 KW CANALIZABLE

Nº PROGR.	CONCEPTO	VALOR ORIGEN	VALOR NUEVO	VALOR NUEVO2	VALOR NUEVO3
PR-1	MINUTOS TIME	20'			
PR-2	MINUTOS ENCEND	4'			
PR-3	FRECUENCIA LIMPIEZA	20'			
PR-4	DURACION LIMPIEZA	20"			
PR-5	SIN FIN ENCEND	1,5			
PR-6	SIN FIN POT 1	1,7			
PR-7	SIN FIN POT 2	2,1			
PR-8	SIN FIN POT 3	2,5			
PR-9	SIN FIN POT 4	3,2			
PR-10	SIN FIN POT 5	3,7			
PR-11	UMBRAL REINICIO	90º			
PR-12	UMBRAL NO PELLET	55º			
PR-13	UMBRAL STOP	40º			
PR-14	UMBRAL MAXIMA	250º			
PR-15	UMBRAL VENTILAD	80º			
PR-16	VEL HUMO IGNICION	1750			
PR-17	VEL HUMO ENCEND	1850			
PR-18	VEL HUMO P1	1950			
PR-19	VEL HUMO P2	2050			
PR-20	VEL HUMO P3	2150			
PR-21	VEL HUMO P4	2250			
PR-22	VEL HUMO P5	2350			
PR-23	VEL AIRE 1	1450			
PR-24	VEL AIRE 2	1600			
PR-25	VEL AIRE 3	1750			
PR-26	VEL AIRE 4	1900			
PR-27	VEL AIRE 5	2050			
PR-28	ACTIVAR CANDELA	on			
PR-29	EXT HUMO LIMPIEZA	2500			
PR-30	COCLEA LIMPIEZA	1,1"			
PR-31	PRE-CALIENT	200"			
PR-32	CARGA MAX COCLEA	05'			
PR-33	DELTA LLAMA	10º			
PR-34	SIN FIN ENCEND	2,7"			
PR-35	RETRASO ALARMAS	60"			
PR-36	FRECUENCIA	50 hz			
PR-37	GRADOS	Celsius			
PR-38	BLACK OUT	10"			
PR-39	BLOQUEO RE-IGNICION	03'			
PR-40	T MINIMO ARRANQUE	04'			
PR-41	UMBRAL VENTILAD 2	80º			
PR-42	CONFOR CLIMA	off			
PR-43	VENTILA 2 VEL 1	1450			
PR-44	VENTILA 2 VEL 2	1600			
PR-45	VENTILA 2 VEL 3	1750			
PR-46	VENTILA 2 VEL 4	1900			
PR-47	VENTILA 2 VEL 5	2050			
PR-48	TIRO USUARIO	on			